

Quick Reference Guide

Januari 2011

The logo for 'rhima' features the word in a bold, blue, lowercase sans-serif font. A small blue circle is positioned above the letter 'i'.

QUICK REFERENCE GUIDE

DR 39(S)

- Compacte voorlader voor het reinigen van glazen, koppen en schotels
- Capaciteit 30 korven per uur
- 1 Programma van 120 sec.
- Electromechanische bediening
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur
- Korf 40 x 40 cm, waarvan er 2 bij de machine geleverd worden
- Geschikt voor glazen tot 29 cm hoogte
- Enkelwandig, alleen de deur is dubbelwandig
- RVS filters
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Elektra aansluiting 230 volt, 3100 Watt
- Afmeting: B x D x H 450 x 530 x 720 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde waterontharder (DR 39S)
2. Externe zeepdosering
3. RVS – verhogingsbokje
4. Korven



NB: Alle ingebouwde waterontharders zijn geschikt tot 11°-12°dH. Daarboven adviseren wij een externe waterontharder.

QUICK REFERENCE GUIDE

DR 40(S)

- Compacte voorlader voor het reinigen van glazen, koppen en schotels
- Capaciteit 30 korven per uur
- 1 Programma van 120 sec.
- Electromechanische bediening
- Korf 40 x 40 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden
- Geschikt voor glazen tot 29 cm hoogte
- Volledig dubbelwandig en geïsoleerd
- RVS filters
- Diepgetrokken zijwanden en afgeronde wastank
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur
- Thermische beveiliging tegen oververhitting
- Elektra aansluiting 230 volt, 3150 Watt
- Afmeting: B x D x H 460 x 545 x 715 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde waterontharder (DR 40S)
2. Ingebouwde afvoerpomp
3. Externe zeepdosering
4. RVS – verhogingsbokje
5. Korven



QUICK REFERENCE GUIDE

Optima 400

- Compacte voorlader voor het reinigen van glazen, koppen en schotels
- 6 Wasprogramma's: 2 programma's met naspoeling 85°C conform HACCP, 2 programma's met naspoeling 70°C ter voorkoming van glascorrosie en 2 CLEAN programma's met 100% verversing van het waswater bij elke wasbeurt
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Nederlandstalig LCD-tekstdisplay met kleurcode en programmaverloop
- Drukloze boiler met naspoeldrukverhogingspomp
- Afvoer pomp standaard
- Ingebouwde wasmiddeldoseerunit standaard
- Naspoelmiddeldoseerapparaat standaard
- Roestvrijstalen naspoelboiler
- Dubbelwandig en geïsoleerd
- Diepgetrokken wastank en zijwanden
- RVS filters
- RVS wasarmen onder en boven
- Afgeronde hoeken; eenvoudig schoonmaken
- Intern reinigingsprogramma
- Energiebesparende boiler
- Thermochrome naspoeling
- Korf 400x 400 mm, inclusief open glazenkorf en universeelkorf
- Geschikt voor glazen tot 280 mm
- Waterverbruik per wasbeurt 2 liter (bij volledige verversing van de wastank 4 liter)
- Elektra aansluiting 230 volt, 3250 watt
- Afmeting: B X D X H 450 x 535 x 720 mm

Accessoires:

1. RVS verhogingsbokje
2. Extra open glazenkorf 400x400mm (glazen staan schuin)
3. Extra universeelkorft kunststof 400x400mm, vlakke bodem
4. Waterbehandelingsapparatuur d.m.v. omgekeerde osmose of ontharding.



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 49

- Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling
- Deur dubbelwandig
- Capaciteit:
 - Capaciteit 8 korven per uur bij koud water aansluiting
 - Capaciteit 20 korven per uur bij warm water aansluiting
- 1 Programma van 120 seconden
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur
- Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden
- Geschikt voor glazen tot 32 cm hoogte
- Geschikt voor borden tot Ø 32,5 cm, tot Ø 34,5 cm met speciale korf
- Dubbel filter systeem
- Thermische beveiliging tegen oververhitting
- Elektra aansluiting 230 volt
 - Boilervermogen 2800 watt
 - Totaalvermogen 3300 watt
- Afmeting: B x D x H = 590 x 600 x 850 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Externe waterontharder
3. RVS verhogingsbokje
4. Groot assortiment RHIMA vaatwas- en glazenkorven



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 50(S)

- Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling
- 2 Programma's: 120 en 180 seconden
- Dubbelwandige deur
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur
- Thermochrome naspoeling >82°C conform HACCP
- Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden
- Geschikt voor glazen tot 32 cm hoogte
- Geschikt voor borden tot Ø 32,5 cm, tot Ø 34,5 cm met speciale korf
- Dubbel filter systeem
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Elektra aansluiting 230 volt of 400 volt
 1. 230 volt:
 - a. Capaciteit 10 korven per uur bij koud water aansluiting
 - b. Capaciteit 30 korven per uur bij warm water aansluiting
 - c. Boilervermogen 3000 watt
 - d. Totaalvermogen 3530 watt
 2. 400 volt:
 - a. Capaciteit 20 korven per uur bij koud water aansluiting
 - b. Capaciteit 30 korven per uur bij warm water aansluiting
 - c. Boilervermogen 4500 watt
 - d. Totaalvermogen 5030 watt
- Afmeting: B x D x H = 590 x 600 x 850 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde waterontharder (DR 50S)
2. Ingebouwde zeepdosering
3. Ingebouwde afvoerpomp
4. Verzwaard boilerelement 6000 watt/400volt
5. RVS verhogingsbokje
6. Brektank met naspoeldrukverhogingspomp
7. 3 x 230 volt leverbaar
8. Groot assortiment RHIMA vaatwas- en glazenkorven



QUICK REFERENCE GUIDE

WD 4E

- Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling
- Speciaal ontworpen en gebouwd voor intensief gebruik
- Voor wie hoge eisen stelt aan het eindresultaat - speciaal aanbevolen voor het reinigen van glaswerk in combinatie met een omgekeerde osmose installatie
- 3 Wasprogramma's; wastijden door TD programmeerbaar
- Automatisch zelfreinigingsprogramma
- Electronische besturing
- Digitale weergave van temperatuur, was- en naspoelwater en resterende programmaduur
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwd naspoelmiddeldoseerapparaat
- Dubbelwandige en geïsoleerde uitvoering
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Thermochrome naspoeling >82°C conform HACCP
- Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden
- Doorvoerhoogte 340 mm
- RVS pompfilter
- Robuuste, gecombineerde RVS was-/naspoelarm met nietverstoppende nozzels, boven en onder
- Elektra aansluiting 400 volt
- Zware naspoelboiler 9000 watt
- Krachtige waspomp 750 watt; totaalvermogen 9750 watt
- Capaciteit 50 korven per uur
- Afmeting: B x D x H = 600 x 605 x 850 mm (afneembaar bovenblad bij onderbouw: +/- 25 mm)

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Ingebouwde afvoerpomp
3. RVS oppervlaktefilters
4. Breaktank met naspoeldrukverhogingspomp
5. RVS verhogingsbokje met ruimte voor 2 vaatwaskorven
6. Afgesloten RVS verhogingsbokje voor opslag van zeep
7. Externe waterontharders
8. 230 volt uitvoering: capaciteit 8 korven per uur
9. 3 x 230 volt
10. Groot assortiment RHIMA vaatwas- en glazenkorven
11. Inbouwmodel zonder beplating



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 51(S)

- Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling
 - 2 Programma's: 120 en 180 seconden
 - Thermochrome naspoeling >82°C conform HACCP
 - Niveaubeveiligingsschakelaar
 - Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
 - Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
 - Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur
 - Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden
 - Geschikt voor glazen tot 32 cm hoogte
 - Geschikt voor borden tot Ø 34 cm
 - Geschikt voor 1/1 gastronom
 - Dubbelwandige / geïsoleerde uitvoering
 - Makkelijk schoon te maken door afgeronde hoeken
 - 3-Voudig waswater filter systeem
 - RVS wasarmen, boven en onder
 - Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
 - Elektra aansluiting 400 volt
- 400 volt:
- a. Capaciteit 20 korven per uur bij koud water aansluiting
 - b. Capaciteit 30 korven per uur bij warm water aansluiting
 - c. Boilervermogen 4500 watt
 - d. Totaalvermogen 5000 watt
- Ook leverbaar in 230 V, 3500 watt aansluiting
 - Afmeting: B x D x H = 595 x 610 x 845 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde waterontharder (DR 51S)
2. Ingebouwde zeepdosering
3. Ingebouwde afvoerpomp
4. Verzwaard boilerelement 6000 watt
5. Breaktank met naspoeldrukverhogingspomp
6. 3 x 230 volt
7. RVS verhogingsbokje
8. Groot assortiment RHIMA vaatwas- en glazenkorven



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 51E(S)

- Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling
 - Voor wie hoge eisen stelt aan het eindresultaat - speciaal aanbevolen voor het reinigen van glaswerk in combinatie met een omgekeerde osmose installatie
 - 4 Wasprogramma's
 - Automatisch zelfreinigingsprogramma
 - Niveaubeveiligingsschakelaar
 - Energiebesparende boiler
 - Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
 - Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
 - Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur
 - Diepgetrokkenwastank met RVS filter
 - Electronische besturing
 - Wasprogramma, tijdsduur en temperaturen afleesbaar
 - Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
 - Thermochrome naspoeling >82°C conform HACCP
 - Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden
 - Geschikt voor glazen tot 32 cm hoogte
 - Geschikt voor borden tot Ø 34 cm
 - Geschikt voor 1/1 gastronorm
 - RVS wasarmen, boven en onder
 - Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
 - Elektra aansluiting 400 volt
- 400 volt:
- a. Capaciteit 20 korven per uur bij koud water aansluiting
 - b. Capaciteit 30 korven per uur bij warm water aansluiting
 - c. Boilervermogen 4500 watt
 - d. Totaalvermogen 5000 watt
- Ook leverbaar in 230 V, 3500 watt
 - Afmeting: B x D x H = 595 x 610 x 845 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde waterontharder (DR 51ES)
2. Ingebouwde zeepdosering
3. Ingebouwde afvoerpomp
4. breaktank met naspoeldrukverhogingspomp
5. Verzwaard boilerelement 6000 watt
6. 3 x 230 Volt
7. RVS verhogingsbokje
8. Groot assortiment Rhima vaatwas- en glazenkorven



QUICK REFERENCE GUIDE

Optima 500

- Professionele voorlader; geschikt voor inbouw en vrijstaande opstelling
- 6 wasprogramma's: 3 programma's met naspoeling 85°C conform HACCP, 1 programma met naspoeling 70°C ter voorkoming van glascorrosie en 2 CLEAN programma's met 100% verversing van het waswater bij elke wasbeurt
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Nederlandstalig LCD-tekstdisplay met kleurcode en programmaverloop
- Drukloze boiler met naspoeldrukverhogingspomp
- Breektank standaard
- Afvoerpomp standaard
- Ingebouwde wasmiddeldoseerunit standaard
- Naspoelmiddeldoseerapparaat standaard
- Roestvrijstalen naspoelboiler
- Dubbelwandig en geïsoleerd
- Diepgetrokken wastank en zijwanden
- RVS filters
- RVS wasarmen onder en boven
- Afgeronde hoeken; eenvoudig schoonmaken
- Intern reinigingsprogramma
- Energiebesparende boiler
- Thermochrome naspoeling
- Korf 500x 500 mm, inclusief open glazenkorf
- Geschikt voor glazen tot 340 mm
- Waterverbruik per wasbeurt 2,5 liter (bij volledige verversing van de wastank 7 liter)
- Elektra aansluiting 400 volt, 7750 watt, ook leverbaar in 230 volt uitvoering
- Afmeting: B X D X H 600 x 610 x 850 mm

Door de uitgebreide programmakeuze is de machine ook zeer geschikt voor vaatwerk. Door de CLEAN programma's zeer geschikt als afdelingsmachine in de zorgsector.

Accessoires:

1. RVS verhogingsbokje
2. Extra open glazenkorf 500x500 mm (glazen staan schuin)
3. Kunststof glazenkorven met vakverdeling
4. Vaatkorven uit het RHIMA programma
5. Waterbehandelingsapparatuur d.m.v. omgekeerde osmose of ontharding.



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 52E(S)

- Professionele voorlader; geschikt voor onderbouw en vrijstaande opstelling
- Speciaal ontworpen om ook plateaus en kratten 400x600mm en gastronom (530x325mm) formaat te reinigen
- Korf 50 x 50 cm. Bij de machine worden geleverd: 1 RVS gereedschappenbak, 1 universeel korf en 1 RVS plateau inzet
- Onder een werktafel te plaatsen
- 4 wasprogramma's en een zelfreinigingsprogramma
- Electronische besturing
- Energiebesparende boiler
- Thermochrome naspoeling >82°C conform HACCP
- Diepgetrokken wastank
- Dubbel vuilfiltersysteem
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur
- Geschikt voor borden met Ø 40 cm
- Dubbelwandig en geïsoleerd
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Elektra aansluiting 400 volt; 5,3 kW
 - Krachtige 750 watt waspomp
 - Boilervermogen 4500 watt
- Afmeting: B x D x H = 600 x 680 x 850 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde waterontharder (DR 52ES)
2. Ingebouwde zeepdosering
3. Ingebouwde afvoer pomp
4. Verzwaard boiler element
5. Breaktank met naspoeldrukverhogingspomp
6. 3 x 230 volt
7. Speciale voltages
8. RVS verhogingsbokje
9. Groot assortiment RHIMA vaatwas- en glazenkorven



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 53E(S)

- Professionele voorlader op werkhoogte
- 4 Wasprogramma's
- Automatisch zelfreinigingsprogramma
- Electronische besturing
- Wasprogramma, tijdsduur en temperaturen afleesbaar
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Thermochrome naspoeling >82°C conform H.A.C.C.P.
- Vergrootte invoer (450 mm); geschikt voor grote pannenkoek- en pizzaborden
- Vergrootte wasruimte geschikt voor kratten en plateaus 600 x 400 mm en gastronorm (530 x 325 mm) materialen
- Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden
- Krachtige wasmotor 1300 watt
- 3-Voudig waswater filter systeem
- RVS oppervlakte filters en pompfilter
- Dubbelwandig en geïsoleerd
- Diepgetrokken wastank
- Energiebesparende boiler
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar: automatisch afslaan bij openen deur
- Thermische beveiliging tegen oververhitting
- Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder
- Elektra aansluiting 400 volt; 7300 watt
- Afmeting: B x D x H = 600 x 700 x 1380 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde waterontharder (DR 53ES)
2. Ingebouwde zeepdosering
3. Ingebouwde afvoerpomp
4. Brektank met naspoeldrukverhogingspomp
5. 2 x 230 Volt
6. Groot assortiment RHIMA vaatwas- en glazenkorven



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 59

- Prijsgunstige, ergonomische doorschuifmachine
- Capaciteit:
 - 20 korven per uur bij koud water aansluiting
 - 40 korven per uur bij warm water aansluiting
- 1 Automatisch wasprogramma van 90 seconden
- Eenvoudige bediening en –onderhoud
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Kapbeveiligingsschakelaar
- Korvengeleiding zowel geschikt voor lijn- als hoekopstelling
- Thermochrome naspoeling > 82°C conform H.A.C.C.P.
- Doorvoerhoogte 41 cm
- Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden
- Geschikt voor gastronom afmetingen
- Gescheiden was- en naspoelarmen, boven en onder
- Diepgetrokken wastank met volledig afgeronde hoeken
- Dubbel vuilfiltersysteem, oppervlakte filter en pompfilter
- Zelfledigende pomp
- Thermische beveiliging tegen oververhitting
- Elektra aansluiting 400 volt; 7,0 kW
 - Krachtige 1000 watt waspomp
 - Tankvermogen 2700 watt
 - Boilervermogen 6000 watt
- Afmetingen: B x D x H = 650(720) x 735 x 1470(1890)mm

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Ingebouwde afvoerpomp
3. Breaktank met naspoeldrukverhogingspomp
4. 3 x 230 Volt
5. Externe waterontharders
6. Standaard aan- en afvoertafels uit voorraad leverbaar
7. Groot assortiment Rhima vaatwas- en glazenkorven



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 60i

- Krachtige doorschuifvaatwasmachine
- Dubbelwandig en geïsoleerd
- Thermometers voor was- en naspoeltemperatuur
- 2 automatische wasprogramma's van 60 en 120 seconden
- Eenvoudige bediening en –onderhoud
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Kapbeveiligingsschakelaar
- Korvengeleiding zowel geschikt voor lijn- als hoekopstelling
- Thermochrome naspoeling >82°C conform H.A.C.C.P.
- Korf 50 x 50 cm, waarvan er twee bij de machine geleverd worden
- Doorvoerhoogte 41 cm
- Geschikt voor gastronom afmetingen
- Gescheiden was- en naspoelarmen, boven en onder
- Rvs oppervlakte filters
- Diepgetrokken wastank met volledig afgeronde hoeken
- Zelfledigende pomp
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Elektra aansluiting 400 volt; 10300 watt
 - Krachtige 1300 watt waspomp
 - Tankvermogen 2700 watt
 - Boilervermogen 9000 watt
- Afmetingen: B x D x H = 650(720) x 735 x 1470(1890)mm

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Externe waterontharders
3. Standaard aan- en afvoertafels uit voorraad leverbaar
4. Ingebouwde afvoerpomp
5. Brektank met naspoeldrukverhogingspomp
6. 3 x 230 Volt
7. Groot assortiment Rhima vaatwas- en glazenkorven



QUICK REFERENCE GUIDE

PRM-6 voorwasmachine

- Vervangt de voerspoeldouche
- Te combineren met de doorschuifvaatwasser RHIMA WD-6
- Programmaduur instelbaar door Technische Dienst
- Wordt aangestuurd door WD-6
- Robuuste RVS wasarmen met nietverstoppende wasnozzels, boven en onder
- RVS oppervlakte filters
- Dubbelwandig en geïsoleerd, ook de kap
- Geschikt zowel voor lijn- als hoekopstelling
- Thermische beveiliging tegen oververhitting van de pomp
- Aansluiting 400 – 3N – 50 HZ
- Afmeting B x D x H 600(680) x 657 x 1430(1875)
- Toepassing afvoerpomp is niet mogelijk

Accessoires:

- Automatische kap met autostart (let op minimale waterdruk 3 Bar)
- Verbindingsblad 130 mm voor lijnopstelling
- Verbindingsblad 300 mm voor lijn- of hoekopstelling
- Zeepcabinet 300 mm voor lijn- of hoekopstelling



QUICK REFERENCE GUIDE

WD-6

- Krachtige doorschuifvaatwasmachine
- Speciaal ontworpen en gebouwd voor intensief gebruik
- Capaciteit:
 - 40 korven per uur bij koud water aansluiting
 - 60 korven per uur bij warm water aansluiting
- Volledig elektronische besturing met vrij-programmeerbare was- en naspoeltijden
- 3 Automatische wasprogramma's en een zelfreinigingsprogramma
- Energie spaarprogramma indien tijdelijk geen aanvoer van vaatwerk
- Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Kapbeveiligingsschakelaar
- Korvengeleiding zowel geschikt voor lijn- als hoekopstelling
- Thermochrome naspoeling > 82°C conform HACCP
- Doorvoerhoogte 40 cm en geschikt voor gastronom afmetingen
- Korf 50 x 50 cm, waarvan er drie bij de machine geleverd worden
- Dubbelwandig en geïsoleerd, ook de kap
- RVS oppervlakte filters
- Unieke kantelconstructie van de kap. Ontwaseming aan de achterzijde waardoor geen damp in het gezicht van de afwasser
- Robuuste gecombineerde rvs was-/naspoelarm met nietverstoppende wasnozzels, boven en onder
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Elektra aansluiting 400 volt; 9900 watt
 - Krachtige 900 watt waspomp
 - Boilervermogen 9000 watt
- Afmetingen: B x D x H = 600 x 657 x 1430(1875)mm

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering en ingebouwde afvoerpomp
2. Ingebouwde naspoeldrukverhogingspomp (ook voor kaplift)
3. Verzwaarde 12000 watt boiler bij koud water aansluiting (afzekeren 3 x 25 amp)
4. High capacity boiler 15 kW (3 x 25 amp afzekeren)
5. Automatisch openen/sluiten van de kap met "autostart" (let op: min. Waterdruk 3 Bar)
6. Wasemcondensunit (tafeldiepte + 50 mm)
7. warmtewisselaar (tafeldiepte + 50mm; niet in combinatie met PRM)
8. Bedieningspaneel links i.p.v. rechts
9. breaktank met naspoeldrukverhogingspomp (alleen bij 9 kW boiler)
10. 3 x 230 volt
11. Externe waterontharders
12. RVS aan- en uitvoertafels
13. Speciale voltages leverbaar
14. Groot assortiment korven en glazenkorven leverbaar



QUICK REFERENCE GUIDE

PRM-7

- Vervangt de voerspoeldouche
- Te combineren met de doorschuifvaatwasser RHIMA WD-7
- Programmaduur instelbaar door Technische Dienst
- Wordt aangestuurd door WD-7
- Robuuste RVS wasarmen met nietverstoppende wasnozzels, boven en onder
- RVS oppervlakte filters
- Dubbelwandig en geïsoleerd, ook de kap
- Geschikt zowel voor lijn- als hoekopstelling
- Thermische beveiliging tegen oververhitting van de pomp
- Aansluiting 400 – 3N – 50 HZ
- Afmeting B x D x H 660(761) x 657 x 1540(2080)
- Toepassing afvoerpomp is niet mogelijk

Accessoires:

- Automatische kap met autostart (let op minimale waterdruk 3 Bar)
- Verbindingsblad 130 mm voor lijnopstelling
- Verbindingsblad 300 mm voor lijn- of hoekopstelling
- Zeepcabinet 300 mm voor lijn- of hoekopstelling



QUICK REFERENCE GUIDE

WD-7

- Combimachine voor vaatwerk en keukenmaterialen, voor intensief gebruik
- Speciaal pannenwasprogramma met extra waskracht
- Grotere doorvoerhoogte 505mm en extra binnenbreedte van 61 cm
- Geschikt voor gastronorm en euronorm afmeting (bv kratten, snijplanken, afzuigroosters, etc)
- Capaciteit: - 40 korven per uur bij koud water aansluiting
- 60 korven per uur bij warm water aansluiting
- Volledige elektronische besturing met vrij-programmeerbare was- en naspoeltijden
- 3 Automatische wasprogramma's en een zelfreinigingsprogramma
- Energie spaarprogramma indien tijdelijk geen aanvoer van vaatwerk
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Korvengeleiding zowel geschikt voor lijn- als hoekopstelling
- Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur
- Thermochrome naspoeling > 82°C conform HACCP
- Korf 50 x 50 cm, waarvan er drie bij de machine geleverd worden
- Dubbelwandig en geïsoleerd, ook de kap
- RVS oppervlakte filters
- Unieke kantelconstructie van de kap. Ontwaseming aan de achterzijde waardoor geen damp in het gezicht van de afwasser
- Robuuste, gecombineerde rvs was-/naspoelarm met nietverstoppende wasnozzels, boven en onder
- Thermische beveiliging tegen oververhitting
- Elektra aansluiting 400 volt; 10100 watt
 - Krachtige 1100 watt waspomp
 - Boilervermogen 9000 watt
- Afmetingen: B x D x H = 660x657x1540(2080)mm

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering en ingebouwde afvoerpomp
2. Ingebouwde naspoeldrukverhogingspomp (ook voor kaplift)
3. Verzwaarde 12 kW boiler bij koudwater aansluiting (afzekeren 3 x 25 amp)
4. High Capacity boiler 15 kW (afzekeren 3 x 25 amp)
5. Automatisch openen- en sluiten van de kap met "autostart" (let op: min. 3 Bar waterdruk)
6. Wasemcondensunit (tafeldiepte + 50 mm)
7. warmtewisselaar (tafeldiepte + 50mm; niet i.c.m. PRM)
8. Bedieningspaneel links i.p.v. rechts
9. breaktank met naspoeldrukverhogingspomp (alleen bij 9kW boiler)
10. 3 x 230 volt
11. Externe waterontharders
12. RVS aan- en uitvoertafels
13. Speciale voltages leverbaar
14. Groot assortiment korven en glazenkorven leverbaar



QUICK REFERENCE GUIDE

WD-12 GHE

- Zeer robuuste combimachine voor vaatwerk en/of materialen
- Krachtige wasdruk voor pannen, aangepaste wasdruk voor glas- en vaatwerk
- Grote doorvoerhoogte 60 cm en extra binnenbreedte van 110 cm
- Geschikt voor 2 vaatkorven 500x500mm of RVS-korf 1040x550mm
- Gebouwd voor intensief gebruik
- Te plaatsen als solo-machine of met aan- en afvoertafels als doorschuifmachine
- Automatisch openen en sluiten van de kap (let op: min. Waterdruk 3 Bar)
- Capaciteit:
 - 40 korven per uur bij koud water aansluiting
 - 60 korven per uur bij warm water aansluiting
- 3 Automatische wasprogramma's en zelfreinigingsprogramma
- Energie spaarprogramma indien tijdelijk geen aanvoer van vaatwerk
- Electronische besturing
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Kapbeveiligingsschakelaar
- Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Thermochrome naspoeling > 82°C conform H.A.C.C.P.
- Dubbelwandig en geïsoleerd, ook de kap
- 4 Robuuste, gecombineerde rvs was- en naspoelarmen met rvs naspoelnozzels, boven en onder. 2 Waspompen met een capaciteit 2 x 750 liter/minuut
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Elektra aansluiting 400 volt; 16.400 watt
 - 2 Krachtige 2200 watt waspompen
 - Boilervermogen 12.000 watt
- Afmetingen: B x D x H = 1200 x 770(820) x 1850(2385)mm

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Ingebouwde afvoerpomp
3. Externe waterontharders
4. Breaktank met naspoeldrukverhogingspomp
5. 3 x 230 volt
6. RVS aan- en afvoertafels
7. Speciale voltages leverbaar
8. Ook stoomverwarmd leverbaar (150-250kPA)
9. Groot assortiment korven en glazenkorve leverbaar
10. Ingebouwde drukverhogingspomp t.b.v. kap



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 145E

- Professionele voorlader op werkhoogte
- Compacte pannen- en gereedschappenwasmachine
- Speciaal geschikt voor retail
- 4 Wasprogramma's en een automatisch zelfreinigingsprogramma
- Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze technische dienst
- Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Thermochrome naspoeling >82°C conform HACCP
- RVS korf 500 x 610 mm; tevens geschikt voor volkunststof RHIMA korven van 500 x 500 mm, gastronorm afmetingen en euronorm kratten en plateaus van 400 x 600 mm
- Doorvoerhoogte 450 mm
- Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig)
- Energiebesparende boiler
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar
- Diepgetrokken wastank met ronde hoeken voor eenvoudige reiniging
- Dubbele RVS oppervlakte filters en extra pompfilter
- Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Krachtige 3-fase waspomp 1100 watt (niet geschikt voor glas- en vaatwerk)
- Boilervermogen 6000 watt
- Tankvermogen 2700 watt
- Elektra aansluiting 400 volt; 7100 watt
- Afmeting: B x D x H = 600 x 700 x 1380 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Ingebouwde afvoerpomp
3. RVS basiskorf 500 x 610 mm
4. Plateau inzet
5. Gereedschapsbak
6. Externe waterontharder
7. Plus uitvoering
8. 3 x 230 Volt
9. speciale voltages
10. Breaktank met naspoeldrukverhogingspomp
11. Groot assortiment RHIMA korven



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 165E

- Professionele voorlader op werkhoogte
- Pannen- en gereedschappenwasmachine
- Met intensief naspoelsysteem (RINS), d.w.z. inclusief breektank, naspoeldrukverhogingspomp, drukloze boiler, constante naspoeltemperatuur van 85°C
- 4 wasprogramma's en een automatisch zelfreinigingsprogramma
- Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze technische dienst
- Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar
- Thermochrome naspoeling >82°C conform HACCP
- RVS korf 550 x 665 mm
- Doorvoerhoogte 650 mm
- Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig)
- Energiebesparende boiler
- Gelaste wastank met ronde hoeken: eenvoudig schoon te maken
- Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder
- Dubbel vuilfiltersysteem, oppervlakte filter en pompfilter
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Krachtige 2000 watt, 3-fase wasmotor
- Boilervermogen 6000 watt
- Elektra aansluiting 400 volt; 8000 watt
- Afmetingen B x D x H = 690 x 800 x 1720/1980

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Verzwaarde boiler 9000 watt
3. Externe waterontharder
4. Speciale voltages
5. 3 x 230 volt
6. RVS basiskorf 550 x 665 mm
7. Plateau inzet
8. Gereedschapsbak
9. HACCP controle systeem



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 180E

- Professionele voorlader op werkhoogte
- Pannen- en gereedschappenwasmachine
- Speciaal geschikt voor bakkerijen
- Met intensief naspoelsysteem (RINS), d.w.z. inclusief breektank, naspoeldrukverhogingspomp, drukloze boiler, constante naspoeltemperatuur van 85°C
- 4 wasprogramma's en een automatisch zelfreinigingsprogramma
- Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze technische dienst
- Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddel doseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar
- Thermochrome naspoeling >82°C conform HACCP
- RVS korf 550 x 665 mm
- Doorvoerhoogte 810 mm
- Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig)
- Energiebesparende boiler
- Gelaste wastank met ronde hoeken: eenvoudig schoon te maken
- Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder
- Dubbel vuilfiltersysteem, oppervlakte filter en pompfilter
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Krachtige 2000 watt, 3-fase wasmotor
- Boilervermogen 6000 watt
- Elektra aansluiting 400 volt; 8000 watt
- Afmetingen B x D x H = 690 x 800 x 1890/2275 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Verzwaarde boiler 9000 watt
3. Externe waterontharder
4. 3 x 230 Volt
5. Speciale voltages
6. RVS basiskorf 550 x 665 mm
7. Plateau inzet
8. Gereedschapsbak
9. HACCP controle systeem



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 265E

- Professionele voorlader op werkhoogte
- Pannen- en gereedschappenwasmachine
- Speciaal geschikt voor grootkeuken en industrie
- Met intensief naspoelsysteem (RINS), d.w.z. inclusief breek tank, naspoeldrukverhogingspomp, drukloze boiler, constante naspoeltemperatuur van 85°C
- 3 Wasprogramma's en een automatisch zelfreinigingsprogramma
- Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze technische dienst
- Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddeldoseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar
- Thermochrome naspoeling >82°C conform HACCP
- RVS korf 700 x 700 mm
- Doorvoerhoogte 650 mm
- Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig)
- Energiebesparende boiler
- Gelaste wastank met ronde hoeken: eenvoudig schoon te maken
- Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder
- Dubbel vuilfiltersysteem, oppervlakte filter en pompfilter
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- Krachtige 3000 watt wasmotor
- Boilervermogen 9000 watt
- Elektra aansluiting 400 volt; 12.000 watt
- Afmetingen B x D x H = 840 x 885 x 1790/2050 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Verzwaarde boiler 12000 watt
3. Externe waterontharder
4. 3 x 230 volt
5. Speciale voltages
6. RVS basiskorf 700 x 700 mm
7. Plateau inzet
8. Gereedschapsbak
9. HACCP controlesysteem
10. Stoomverwarmde uitvoering



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 365E

- Professionele voorlader op werkhoogte
- Pannen- en gereedschappenwasmachine
- Speciaal geschikt voor grootkeuken en industrie
- Met intensief naspoelsysteem (RINS), d.w.z. inclusief breektank, naspoeldrukverhogingspomp, drukloze boiler, constante naspoeltemperatuur van 85°C
- 4 wasprogramma's en een automatisch zelfreinigingsprogramma
- Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze technische dienst
- Digitale thermometers was- en naspoeltemperatuur
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddeldoseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar
- Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP
- Robuuste RVS korf 850 x 725 mm
- Doorvoerhoogte 650 mm
- Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig)
- Energiebesparende boiler
- Gelaste wastank met ronde hoeken: eenvoudig schoon te maken
- Gescheiden RVS was- en naspoelarmen, boven en onder
- Oppervlakte filter en pompfilter
- Thermische beveiliging tegen oververhitting pomp
- 2 Krachtige 2000 watt wasmotoren
- Boilervermogen 9.000 watt
- Elektra aansluiting 400 volt; 13.000 watt
- Afmetingen B x D x H = 990 x 885 x 1790/2050

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Verzwaarde boiler 12.000 watt
3. Externe waterontharder
4. 3 x 230 Volt
5. Speciale voltages
6. RVS basiskorf 850 x 725 mm
7. Plateau inzet
8. Gereedschapsbak
9. HACCP controle systeem
10. Stoomverwarmde uitvoering



QUICK REFERENCE GUIDE

DR 480E

- Professionele voorlader op werkhoogte
- Pannen- en gereedschappenwasmachine
- Speciaal geschikt voor de industrie
- Met intensief naspoelsysteem (RINS), d.w.z. inclusief breektank, naspoeldrukverhogingspomp, drukloze boiler, constante naspoeltemperatuur van 85°C
- 4 Wasprogramma's en een automatisch zelfreinigingsprogramma
- Electronische besturing: temperaturen en naspoeltijden instelbaar door onze technische dienst
- Eenvoudige bediening d.m.v. tiptoetsen
- Niveaubeveiligingsschakelaar
- Ingebouwde roestvrijstalen naspoelboiler
- Ingebouwd naspoelmiddeldoseerapparaat
- Deurbeveiligingsschakelaar
- Thermochrone naspoeling >82°C conform HACCP
- Robuuste RVS korf 1350 x 725 mm
- Doorvoerhoogte 800 mm
- Dubbelwandig en geïsoleerd (volledig)
- Energiebesparende boiler
- Gelaste wastank met ronde hoeken: eenvoudig schoon te maken
- RVS was- en naspoelarmen
- Oppervlakte filter en pompfilter
- 2 krachtige 2.700 watt wasmotoren
- Boilervermogen 9.000 watt
- Elektra aansluiting 400 volt; 14.400 watt
- Afmetingen B x D x H = 1490 x 885 x 1970/2310 mm

Accessoires:

1. Ingebouwde zeepdosering
2. Verzwaarde boiler 12.000 watt
3. Externe waterontharder
4. 3 x 230 Volt
5. Speciale voltages
6. RVS basiskorf 1350 x 725 mm
7. Plateau inzet
8. Gereedschapsbak
9. HACCP controle systeem
10. Stoomverwarmde uitvoering

